省奥行タイプ

SR-K型(ラックピッチ220mm)


ラックの高低差を活かし、省奥行を実現しました。ラック奥行は1755mm。




- ●通路幅の狭いところでも設置可能な省奥行タイプの ラック。
- ●レールは高耐食溶融めっき鋼板を使用。
- ●スライドスペースは820mm。
- ●220mmピッチで設置。

	収容台数	
基準型	SR-K6	6
連結型	SR-KR4	4
	SR-KR5	5
	SR-KR6	6
	SR-KR7	7
	SR-KR8	8


※連結型は単独では使用できません。基準型の右側に連結してください。




※20台毎に820mm以上のスライドスペースが必要になります。又、必ず20台毎に1セット基準型を設置してください。 (設置スペースが確保できない現場ではスライドスペース600mmまで短くできます。ただし、ハンドルの干渉等で自転車が出し入れしにくくなります。) ※通路幅は収納した自転車後輪端より1500mmが目安。










50 1755 1805 (1934) 側面図









※土間コンクリートは、現場の実情に合わせて厚さ 目地等を設計施工してください。

基礎断面図(詳細)

■主要部材什様表

■工女印竹は採衣					
部材名	寸 法	形状	材 質	色	
ラ ッ ク	57×59		熱間圧延鋼板	オータムグレー	
レール	75.5×80.5	7,7	高耐食	シルバー	
レール連結材A	15×58	_	溶融めっき鋼板		
スライド金具	50×50	<u></u>			
支 柱 A	50×50×278		構造用鋼管	オータムグレー	
支 柱 B	50×50×234				
アンカー	M8×70	Œ+	スチール	_	

■収納可能自転車

全 ;	Ę	1820mm		
ハンドル	幅	600mm		
ハンドル高	さ	1100mm		
タイヤロ	幅	55mm		
タイヤ	径	20~28インチ		
質	量	30kg		
※30kg以下の雷動アシスト白転車				

●ナンバーシール(オプション)

長	1820mm	
ンドル幅	600mm	
/ドル高さ	1100mm	
イヤ幅	55mm	
イヤ径	20~28インチ	
量	30kg	ラック
してしての命	ノツノ	



7の整理番号としてナンバー シールをご用意しました。 弊社営業までご相談ください。

●レール端部キャップ(オプション)



通路に面したレールの端部に 付ける安全カバー。